Mactronic®

TRUSTED BY PROS®

TWIN BEAM

700 lm | 69 m

PWL0111

ZASTOSOWANIA: WARSZTATY SAMOCHODOWE, DETAILING, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, PRZEMYSŁ, MAJSTERKOWANIE, EDC

ŹRÓDŁO ZASILANIA	Li-Ion 3,7V 2600 mAh		
CZAS ŁADOWANIA	4 h		
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	**CZAS PRACY**	**ZASIĘG ŚWIATŁA**
FLOOD HIGH	700 lm	2 h 45 min	32 m
FLOOD MEDIUM	350 lm	4 h 30 min	-
FLOOD LOW	120 lm	12 h	-
SPOT	300 lm	4 h	69 m
WYMIARY	93,5 x 80 x 35,5 mm		
WAGA	210 g		
ZESTAW ZAWIERA	przewód USB-C		



- IPX5 KLASA SZCZELNOŚCI
- 2 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI
- IK07 OCHRONA MECHANICZNA
- USB-C
- MAGNES
- WSKAŹNIK POZIOMU BATERII
- CRI 80
- REGULOWANA GŁOWICA 180°







TWIN BEAM to kompaktowa lampa robocza wyposażona w dwa niezależne źródła światła: panel COB LED emitujący rozproszone światło (FLOOD) oraz skupioną diodę punktową (SPOT) o zasięgu do 69 metrów. Działa w trzech trybach, umożliwiając dostosowanie oświetlenia do różnych zadań. Regulowana podstawa z magnesem pozwala precyzyjnie ustawić kierunek światła. Blokowy wskaźnik poziomu baterii z tyłu obudowy umożliwia szybkie sprawdzenie stanu naładowania. Lampa zasilana jest akumulatorem Li-Ion 3,7V o pojemności 2600 mAh, może pracować do 12 godzin. Ładowana jest przez port USB-C. Twin Beam działa w temperaturach od -10°C do +40°C i wytrzymuje upadki z wysokości do 2 metrów. Wskaźnik CRI na poziomie 80 zapewnia wierne odwzorowanie barw.

PRODUKT SPEŁNIA NORMY: CE RoHS

MACTRONIC®
TWOJE KORZYŚCI

5-LETNIA GWARANCJA

OPATENTOWANE PRODUKTY

EKOLOGICZNE OPAKOWANIA

ZESKANUJ

Mactronic® Group Sp. z o. o., ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska | +48 71 351 86 53 | info@mactronic.pl | www.mactronic.pl